

1. Produktbezeichnung: Hartauftragsröhrchenelektrode

- 1.1 Handelsname: V 37
Kennzeichnung: braune Elektrodenspitze
- 1.2 Angaben zum Hersteller: HARDFLEX GmbH
Höffgeshofweg 2
47807 Krefeld
Tel. 02151-835870
e-mail: info@hardflex.com

2. Mögliche Gefahren

- * Können Kopfschmerzen erzeugen
- Krebserregende Inhaltsstoffe
Beim Schweißen und Schleifen entstehen Rauche und Stäube.
Es können Oxide, (Chrom) Feinstäube sowie Ozon und Stickoxide entstehen.

3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Element	Konzentration [%]	CAS-Nr.	Grenzwert [mg/m ³]	Krebserregend
Eisen	31 - 60	7439-89-6	5,00	0
Kohlenstoff	1 - 10	7440-44-0	3,50	0
Magnesium	1 - 10	7439-98-5	1,00	0
Chrom	11 - 30	7440-47-3	0,50	ja
Molybdän	< 1	7439-98-7	10,00	0
Kalzium	1 - 10	7440-03-1	5,00	0
Silizium	1 - 10	7440-21-3	10,00	0
Kalzium Karbonat	1 - 10	1317-65-3	10,00	0
Phenyl Formaldehyd *	1 - 10	9003-35-4	10,00	verdächtig
Kalium Feldspat	< 1	68476-25-5	10,00	0
Kalzium Fluorid	1 - 10	14542-23-5	2,50	0
Kieselsäure	1 - 10	14808-60-7	0,10	0

4. Erste Hilfe Maßnahmen

- Allg. Hinweise:
Nach Einatmen: An frischer Luft kräftig durchatmen. Arzt konsultieren.
Nach Hautkontakt: Betroffene Hautpartie sorgfältig mit Seife waschen.
Nach Augenkontakt: Unter fließendem Wasser bei gut geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten spülen und Arzt konsultieren
Hinweise für den Arzt: Überwachungsuntersuchung nach BG-Grundsatz G15, G38, G39 und G40

5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- Nicht anwendbar, da die Produkte weder entzündbar noch explosionsfähig sind
Geeignete Löschmittel: Nicht anwendbar, bei Fremdbrand alle.

6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

Nicht anwendbar.

7. Handhabung und Lagerung**7.1 Handhabung**

- Hinweise zum sicheren Umgang
Die UVV (VGB 15) ist einzuhalten.

7.2 Lagerung

- Anforderung an Lagerräume
Keine speziellen Anforderungen aus Gründen der Sicherheit.

8.	Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung	Seite 2 von 2
8.1	Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen siehe Punkt 7.1	Ausgabedatum: 08.09.2003 überarbeitet am: 05.01.2011
8.2	Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten Bezeichnung der Stoffe und Grenzwerte :	siehe Punkt 2.
8.3	Persönliche Schutzausrüstung Atem-, Hand-, Augen-, Körperschutz Schutz und Hygienemaßnahmen	siehe UVV (VBG 15) §27 im Arbeitsraum nicht essen, trinken und rauchen
9.	Physikalische und chemische Eigenschaften Erscheinungsbild: Sicherheitsrelevante Daten:	Füllstabelektrode nicht zutreffend
10.	Stabilität und Reaktivität	Kontakt mit Säuren und Basen vermeiden. Produkt bis 1000 °C stabil.
11.	Angaben zur Toxikologie	siehe Punkt 2.
12.	Angaben zur Ökologie	Beim Betreiben der Absauganlagen gelten die Grenzwerte der TA Luft.
13.	Hinweise zur Entsorgung Empfehlung:	Stäube und in Absauganlagen abgeschiedene Partikel sind ordnungsgemäß zu entsorgen. Inhaltstoffe wie unter 2. angegeben.
	Verpackungen: Kartonagen: Kunststoff:	Über Recycling entsorgen. Über Recycling entsorgen.
14.	Angaben zum Transport	Das Produkt ist kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
15.	Vorschriften	
15.1	Kennzeichnung	keine
15.2	Sonstige Vorschriften	nicht bekannt
16.	Sonstige Angaben	Schrifttum: - Unfallverhütungsvorschrift (VBG 15) - Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren. - DVS-Merkblatt 1201: Absaugung an Schweißarbeitsplätzen - DVS-Faltblätter zum Arbeitsschutz beim Schweißen - DVS-Fachbuch: Unterweisung von Schweißern im Arbeitsschutz - Kraume, Zober: Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz in der Schweißtechnik

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen. Das Sicherheitsdatenblatt beschreibt Produkte im Hinblick auf Sicherheitserfordernisse. Die Angaben haben nicht die Bedeutung von Eigenschaftszusicherungen.